GRUGEOIR HYDRAULIQUE BERNARDO HA 200 X 6 VSW



Le grugeoir hydraulique Bernardo HA 200 x 6 VSW permet l'encochage d'angles et de formes jusqu'à 200 x 200 mm, ainsi que le poinçonnage de trous jusqu'à 35 mm. Commandé par pédale, avec une grande table à rainures en T et un angle de coupe variable de 30° à 140°, il convient aux travaux d'encochage sur acier doux jusqu'à 6 mm et acier inoxydable jusqu'à 3 mm.

- De série avec unité de poinçonnage pour trous jusqu'à 35 mm
- Pour l'encochage d'angles, de formes, etc. jusqu'à 200 x 200 mm maxi
- Commande par pédale, les deux mains restent libres pour la pièce
- Résultats de coupe précis grâce aux lames à angle négatif
- Pour l'encochage d'acier doux jusqu'à 6,0 mm et d'acier inoxydable jusqu'à 3,0 mm
- De série avec pédale et bouton d'arrêt d'urgence
- Lames de coupe en acier à outils trempé superficiellement
- Grande table de travail avec rainures en T
- Réglage facile des butées grâce aux échelles
- Angle de coupe variable de 30° à 140°, longueur de coupe maxi 200 mm

Inclus dans la livraison : 1 jeu de lames de coupe, poinçon rond avec matrice 12 mm, 2 butées matière pivotantes, capot de protection en plexiglas, pédale avec arrêt d'urgence

Le grugeoir hydraulique Bernardo HA 200 x 6 VSW constitue un équipement fiable pour les professionnels recherchant une machine précise et polyvalente, destinée à l'encochage et au poinçonnage de tôle.

FICHE TECHNIQUE

Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm²)	**6,0 mm**
Épaisseur max. de la tôle (600 N/mm²)	**3,0 mm**
Longueur de coupe	**200 x 200 mm**
Angle de coupe	**30° - 140°**
Courses/min	**24**
Dimensions de la table	**900 x 990 mm**
Hauteur de table	**940 mm**
Unité de poinçonnage	**-**
Diamètre de trou maxi	**35 mm**
Épaisseur de matière (poinçonnage)	**6,0 mm**
Puissance du moteur	**4,0 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions machine	**900 x 990 x 1200 mm**
Poids net	**1020 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







