

CABINE DE SABLAGE 450L - OUVERTURE SUPÉRIEURE



CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 450L.

Cette [cabine de sablage 450L](#) est équipée d'un système de contrôle éprouvé avec une chambre solide et spacieuse avec une porte supérieure. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Porte de chargement latérale
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs
- Extraction par cyclone DC15

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 4 buses en céramique de haute qualité 4, 5, 6, 7mm, 2 raccords d'aspiration 63mm et 90mm et 4 pièces de film protecteur amovible pour la fenêtre.

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage. Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Capacité	450L (0,45m ³)
Consommation d'air	400 - 1000 L/min
Pression de travail	4-8 Bar
Portes	1 porte supérieure
Raccord tuyau d'air	Version rapide 1/4 " pouce
Dimensions internes de la cabine (LxLxH)	1140x650x630mm
Dimensions externes	1260x1000x1600mm
Poids	76kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

