

COMBINÉ TOUR FRAISEUSE CORMAK AT320 230V



Combiné tour fraiseuse Cormak AT320 ; une machine précise et robuste avec cadre en fonte et des finitions en métal. Équipé d'un système de refroidissement et d'une lumière pour l'éclairage du travail. Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec avances automatiques longitudinale et transversale.

- **Livré par défaut avec la base**
- Chariot supérieur orientable
- Avances automatiques longitudinale et transversale
- Filetage en pouces et en métriques
- Alésage de la broche de 38 mm
- Écran de protection de mandrin asservi
- Écran de protection de tourelle
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Protection métallique postérieur pour les copeaux

Inclus dans la livraison: Socle avec armoire, 2 pointes, mandrin 3 mors, mandrin 16mm, protecteur du mandrin avec fenêtre.

FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes	750mm
Diamètre tournage au dessus du banc	320mm
Alésage de broche	38mm
Attachement de broche	MK5 / MT5
Largeur du banc	135
Course transversale	160mm
Course longitudinale	100mm
Filetage métrique	(17) 0.5–4 mm
Filetages au pouce	(20) 9–40 1/n"
Avances longitudinales	0.135–1.80 mm/tr
Avances transversales	0.025–0.34 mm/tr
Cône morse de la poupée	MK3 / MT3
Puissance	230v / 1100w
Plage de vitesse	75–1900 tours/min
Dimensions	1500×635×1200mm
Poids	390kg
SPÉCIFICATIONS FRAISEUSE	-
Cone arbre	MK3
Nombre de vitesses	4
Plage de vitesses	240–2700 rpm
Diamètre maximum de perçage	16mm
Rotation de la tête	360°
Moteur	370w

AUTRES IMAGES PRODUIT

