

MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL BERNARDO CU 310 F - 2600



Le combiné à bois universel CU 310 F offre à l'utilisateur professionnel un maximum de polyvalence et de performances. Cette machine regroupe dans un espace minimum toutes les capacités d'une dégauchisseuse, d'une raboteuse, d'une scie circulaire, d'une toupie et d'une mortaiseuse.

- Puissants moteurs pour garantir un résultat optimal même en fonctionnement prolongé
- Table coulissante à rouleau très stable pour les grands panneaux lourds
- Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable
- Guide télescopique extensible, à monter sur la table coulissante à l'avant ou à l'arrière
- Guide inclinable (90° à 45°) avec grande surface de travail
- Affichage électronique de vitesse à LED pour la fraiseuse
- De série avec mortaiseuse (capacité 16 mm)
- Robuste capot de toupie avec rails de guidage anodisés
- Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement précis
- Raboteuse avec arbre à 3 fers à roulements de précision

Inclus dans la livraison : Fer 310x25x3mm, rallonge de table de rabotage à rouleau, mortaiseuse, mandrin Westcott 0-16mm, bride excentrique, tourillonneuse (16/20/22/25mm), Lame carbure 254x3x30mm/40dts, inciseur 2-100x20mm/24dts, protecteur de lame de scie avec buse d'aspiration, guide d'onglet avec bride excentrique, support pantographe, rallonge de table, guide télescopique avec butées escamotables, table coulissante à rouleau, capot de toupie, manchon abrasif Ø75mm, affichage de vitesse à LED, poussoir, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	.
Largeur de coupe	310mm
Vitesse de l'arbre	4800 tr/min
Nombre de fers	3
Diamètre de l'arbre	70mm
Guide	1220 x 150mm
Guide inclinable	90° à 45°
RABOTEUSE	.
Longueur de table	540mm
Largeur de rabot	305mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 225 mm
Enlèvement par passe maxi	2mm
Vitesse d'avance	6 m/min
MORTAISEUSE	.
Dimensions de table	500 x 200mm
Mandrin Westcott	0 – 16mm
Profondeur de perçage maxi	155mm
Course de chariotageCourse de chariotage	285mm
SCIE CIRCULAIRE	.
Dimensions table	830 x 300mm
Hauteur de table	850mm
Rallonge de table	505 x 300mm
Table coulissante à rouleau	830 x 530mm
Chariot de coupe	2600 x 270mm
Course table coulissante	2600mm

Diam. lame maxi	315 x 30mm
Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°	100 / 80 mm *
Largeur de coupe avec guide parallèle	630mm
Vitesse de rotation lame	4500 tr/min
Vitesse de rotation inciseur	8500 tr/min
Inciseur	2-100 x 20mm
Ø Buse d'aspiration	100mm
Puissance S6 40 %	3,9 kW (5,3 ch)
TOUPIE	.
Diamètre arbre	30mm
Hauteur réglable	100mm
Ouverture dans la table	80 / 100 / 140 / 190mm
Hauteur d'outil maxi	100mm
Diamètre d'outil maxi	.
- en fraisage	180mm
- en tenonnage	200 mm
Vitesse de broche	1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min
Puissance en continu S1 100 %	2,8 kW (3,8 ch)
Alimentation	400 v
Dimensions machine (L x P x H)	2600 x 2990 x 1250mm
*	Sans inciseur, Lame carbure 315 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

