

## PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO DMT 20 V



Perceuse foreuse d'établi Bernardo DMT 20 V avec construction rigide et renforcée et un perçage et taraudage et alésage précis. Elle offre d'excellentes performances et une grande précision à un coût extrêmement intéressant. La DMT20V est très compact et idéal pour les ateliers généraux.

Caractéristiques:

- Protecteur conforme CE adaptable à la longueur de la perceuse
- Table de perçage de précision, réglable en hauteur par manivelle et crémaillère
- Socle rectifié avec des rainures en T pour le bridage de grosses pièces
- De série avec descente de broche automatique
- Descente de broche avec butée réglable pour une position précise
- Précision garantie  $\leq 0,02$  mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Perceuse robuste à haut rendement
- Inverseur automatique pour le taraudage

**Inclus avec la machine:** Mandrin à clé 1-16mm/B18, arbre de montage du mandrin CM2/B18, descente automatique de broche, éclairage LED, protecteur réglable en hauteur.

## FICHE TECHNIQUE

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre maximum de perçage acier                                  | 20mm                |
| Diamètre maximal de taraudage de l'acier                           | M16                 |
| Extension maximale de la douille de broche                         | 135 mm              |
| Cône Morse / Weldon                                                | MT2/MK2             |
| Portée / Col de cygne                                              | 240mm               |
| Course de la broche                                                | 135mm               |
| Vitesse de broche (50 Hz)                                          | 320 à 1820 tr / min |
| Nombre de vitesses                                                 | 5                   |
| Dimensions de la table                                             | 252x252 mm          |
| Dimensions de la base                                              | 367x305mm           |
| Pointe maximale de la broche par rapport à la distance de la table | 360 mm              |
| Pointe de broche maximale par rapport à la distance de base        | 680 mm              |
| Plage de rotation de l'axe horizontal et vertical de la table      | ± 45 °/360°         |
| Puissance                                                          | 1100W               |
| Alimentation                                                       | Triphasé 400v       |
| Dimensions                                                         | 880x470x1270 mm     |
| Poids                                                              | 214 kg              |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

