

## SERVANTE ROULEAUX CONVOYEUR D'ENTRÉE ET DE SORTIE 2M AVEC BUTÉE



Convoyeur droit à rouleau d'entrée et de sortie, réglable en hauteur variable de 620 jusqu' à 1055 mm, et capacité de charge maximale 700 Kg.

- Butée à matériau rabattable vers le haut, au choix à droit ou à gauche
- Rouleaux de guidage pour l'alimentation et la collecte des matériaux usinés
- Idéal pour guider les pièces longues et lourdes
- Rouleaux en acier très résistants et sur roulements
- Contrôle de hauteur variable, convient aux machines de toutes hauteurs
- Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, perceuses, etc.

### FICHE TECHNIQUE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Diamètre & Longueur rouleau   | 60X360mm     |
| Nombres de Rouleaux           | 7            |
| Longueur convoyeur à rouleaux | 2000mm       |
| Largeur convoyeur à rouleaux  | 450mm        |
| Hauteur Ajustable             | 620 - 1055mm |
| Capacité de Charge Maximale   | 700kg        |
| Poids                         | 54kg         |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

