

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE BERNARDO PT250



La dégauchisseuse raboteuse Bernardo PT 250 est facile à transporter et constitue donc une machine idéale pour les travaux de montage. Ce modèle est également équipé d'un socle. Tables de dégauchissage en aluminium parfaitement planes pour un résultat précis.

- Protection de l'arbre conforme CE pour une sécurité maximale
- Interrupteur marche/arrêt verrouillable IP 54 avec bobine à manque de tension
- Réglage simple et rapide de l'enlèvement par passe
- Capot d'aspiration combiné utilisable pour au choix pour le dégauchissage ou pour le rabotage
- Guide stable inclinable de 90° à 45°
- Arbre de précision à 2 fers HSS
- Moteur puissant pour un rabotage optimal
- Compacte et facile à transporter, idéale pour les opérations de montage

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de l'arbre du couteau	50mm
Vitesse de l'arbre du couteau	8500 tr / min
Nombre de fers	2
Dimensions de table dégauchisseuse	925x255mm
Largeur maximum de la dégauchisseuse	255 mm
Dimensions de table raboteuse	380x250mm
Largeur maximale de la raboteuse	250 mm
Hauteur de rabotage	5 à 120mm
Enlèvement par passe maxi	2mm
Vitesse d'avance de la raboteuse d'épaisseur	7m / min
Guide inclinable	0-45°
Diamètre buse d'aspiration	75mm
Puissance en continu S1 100%	1,5 kW
Puissance S6 40%	2,1kW
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	970x460x990mm
Poids	30kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

