GRUGEUSE DE TUBES À BANDE BERNARDO KBR 100 X 2000 DC-2



La rectifieuse à tube et à ruban combinée avec extraction KBR 100 x 2000 DC-2 Bernardo est un équipement multifonctionnel haute performance conçu pour les ateliers de métallurgie, de chaudronnerie et de tuyauterie . Spécialement développée pour le ponçage d'extrémités de tubes et profilés, l'ébarbage et le rectificage de surfaces, cette machine offre une grande polyvalence grâce à son système d'ajustement d'angle de 30° à 90° . Équipée de série d'un système d'aspiration intégré performant, elle garantit un environnement de travail propre et sécurisé en captant efficacement les poussières métalliques à la source .

- Aspiration intégrée : Système d'extraction de poussière intégré garantissant un poste propre.
- Changement sans outil : Remplacement ultra-rapide des galets de ponçage sans outillage.
- Réglage d'angle précis : Orientable facilement de 30° à 90° pour gruger.
- Tension automatique : Dispositif à ressort assurant une tension de bande constante.
- Polyvalence d'usinage : Idéal pour grugeage de tubes de 20 à 76 mm.
- Double vitesse : Moteur à 2 vitesses adapté à l'acier et l'inox.

Robuste, précise et ergonomique, la rectifieuse Bernardo KBR 100 x 2000 DC-2 constitue un investissement pérenne qui optimise votre productivité tout en préservant la santé des opérateurs en atelier .

Inclus dans la livraison: Bande grain 36, cylindre à poncer caoutchouté, 1 rouleau de ponçage pour tube 1 1/4“ (tube 42/44 mm), vitre de protection relevables, support de pièce à poncer, aspiration intégrée, 2x Flexible d‘aspiration en alu diam. 100 mm, sac filtrant, bande graphitée, disjoncteur moteur

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande abrasive	**100x2000mm**
Vitesse de la bande	**23,5 - 47 m/sec.**
Diamètre de meulage	**20 - 76 mm**
Chariot réglable	**30°-90°**
Surface de ponçage plane	**390x100mm**
Disque de contact (Ø x l)	**200x100mm**
Buse d'aspiration	**2x100mm**
Vitesse de rotation	**1400/2800 rpm**
Puissance moteur	**2,5 / 3,3 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Poids brut	**158kg**
Dimensions	**750 x 1320 x 1200 mm**

AUTRES IMAGES PRODUIT







