

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE CORMAK ZX7045BXL DRO



Perceuse fraiseuse taraudeuse ZX7045BXL DRO à 12 Vitesse peut être utilisée pour le perçage, l'alésage et l'expansion de trous : 32/45 mm dans la fonte et le filetage: M12 mm, le fraisage: largeur de 80 mm et une feuillure 22mm. Il convient également à la découpe et au surfacage. La version ZX 7045 BXL DRO est équipée d'une grande table de travail de 1000 x 240 mm et d'un système de refroidissement.

- Fonctions perçage, alésage, filetage et fraisage
- 6 vitesses à engrenages
- Réglage précis sur X et Y
- Tête inclinable de +/- 90°
- Cône de broche MK4
- Protecteur mandrin asservi
- Rotation dans le sens horaire / antihoraire
- Table transversale rigide avec surface rectifiée
- Alimentation automatique de la broche
- Hauteur du moulin réglée sur le support et non pas sur la colonne
- [Base/socle en option](#)
- [L'avance motorisé est en option](#)

FICHE TECHNIQUE

Max. diamètre de perçage en acier/fonte	32/45mm
Max. diamètre de surfacage	80mm
Max. diamètre de la fraise en bout	32mm
Distance entre la face de la broche et la table	80 à 460mm
Distance axe de broche par rapport à la colonne	290mm (pour protéger 230mm)
Extension de la douille de broche	120mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Vitesses de broche	75, 150, 180, 280, 360, 560, 600, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200 tr/min
Avances de broche	0,1; 0,18; 0,26 mm/tr
Cône de broche	CM4/MK4
Course de table X / Y / Z	700/210/380mm
Dimensions de la table	1000x240mm
Moteur	1,3 / 1,8kW
Voltage	400v
Poids	360kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

