

PERCEUSE À COLONNE BERNARDO SB 32 S 400V



Solide et bien étudiée, la [Perceuse à colonne](#) Bernardo SB 32 S permet de réaliser des perçages de 32 mm, avec la possibilité d'atteindre sans problème des diamètres supérieurs à l'aide de fraises à carotter. Ce modèle propose la rotation gauche/droite de série. De par son rapport qualité-prix optimal, c'est un modèle principalement utilisé par les modélistes et les bricoleurs, mais il est également apprécié dans l'agriculture et les ateliers de réparation.

- **Mandrin 16mm Gratuit**
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Table de perçage de précision, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- Commutateur de rotation gauche/droite
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- Socle usiné pour le bridage de pièces volumineuses
- Grande table de perçage à rainures en T et rigole d'évacuation du fluide de coupe

Matériel inclus: Mandrin à serrage rapide 1 – 16 mm / B 18, Arbre de montage du mandrin CM 4 / B 18, Protecteur réglable en hauteur, Écrous pour rainures en T, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Puissance	1.6kW
Voltage	400V / 3 / 50 Hz
Capacité de perçage maxi	32mm
Mandrin de perçage	1 - 16mm / B 18
Cône Morse / Weldon	MT4
Table de perçage inclinable	-45° à +45°
Distance maxi broche/table	760mm
Distance broche/socle	1125mm
Portée / Col de cygne	215mm
Course de broche	120mm
Plage de vitesses	12 vitesses de 150 à 2450 tr/min
Dimensions de la table	300x290mm
Dimensions	400x720x1700mm
Poids	115kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

