

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE CORMAK ZX7045B1 DRO



Perceuse fraiseuse taraudeuse Cormak ZX7045B1 DRO peut être utilisée pour le perçage, l'alésage de trous jusqu'à 45/40 mm dans la fonte, le filetage de boulons jusqu'au M12 mm, le fraisage jusqu'à 80 mm et le crantage jusqu'à 22mm. Elle est également utilisée pour la coupe et le fraisage frontal. La ZX7045B1 DRO est équipée par défaut d'une broche auto-alimentée et d'un système de refroidissement.

- Affichage numérique DRO
- Fonte rigide et robuste
- Broche à alimentation automatique
- Fraiseuse en hauteur réglée sur le support, pas sur la colonne
- Système de liquide de refroidissement supplémentaire
- Table croisée rigide avec une surface rectifiée avec précision
- Guides en queue d'aronde
- Travail silencieux grâce aux engrenages au sol
- Rotation gauche/droite
- Tête rotative +/- 90°
- Hauteur de tête réglable
- **Base/socle en option**
- **L'avance motorisé est en option**

Inclus: Arbre de mandrin MK4/B18, Outils de base, Mandrin de perçage 3-16 mm/B18, Manchon de réduction MK4/MK3, Manchon de réduction MK3/MK2

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage	45mm/Fonte - 32mm/Acier
Perçage frontal maximal	80mm
Fraisage cylindro-frontal maximal	28mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Avance de la broche	110mm(Avance Automatique)
Cône de broche	CM4/MK4
Vitesses de broche	50 - 3024tr/min (6/12)
Distance maximale de la broche à la table	475mm
Course longitudinale maximale de la table	550mm
Course transversale maximale de la table	170mm
Dimensions de la table	820x240 mm
Puissance Moteur	1,3/1,8kW
Voltage	400v
Poids	360kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

