

CINTREUSE DE TUBES ÉLECTRIQUE BERNARDO BM 60 A



Cintreuse de tubes électrique Bernardo BM 60 S avec commande numérique pour le réglage de l'angle de cintrage incluse et la possibilité de stocker jusqu'à 50 programmes en mémoire. De série avec déplacement rapide du support du contre-galet ou du patin de cosse en option.

- Pour cintrer à froid les tuyaux en acier, en acier inoxydable, en aluminium, en cuivre, en laiton, etc.
- Segments de cintrage pour les diamètres de tuyaux les plus variés disponibles en option
- Un patin de cosse est disponible en option pour un résultat de cintrage optimal sur les épaisseurs de paroi allant jusqu'à 2,5 mm
- Géométrie optimisée des segments de cintrage, permettant ainsi des extrémités des tuyaux droites très courtes
- Retour automatique à la position de départ à la fin du programme

Moules inclus: Commande numérique, support pour contre-galets, réglage rapide.

Socle non inclus.

FICHE TECHNIQUE

Capacités de cintrage	.
Tuyau hydraulique S235JR	54x4mm
Tuyau en aluminium	54x5mm
Tuyau en acier	54x2mm
Tuyau en acier inoxydable AISI 304/316	42x3mm
Tuyau en cuivre ou en laiton	54x4mm
Tuyau à gaz pour les conduites	1 1/2"
Angle de cintrage max.	180°
Rayon de cintrage max.	150mm
Alimentation	400v / 3Ph
Puissance moteur	1,1kW
Dimension de la machine (l x p x h)	700 x 230 x 520 mm (sans socle)
Poids	107kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



	Bending radius
1/4" G (Ø 13,72 mm)	41 mm
1/2" G (Ø 21,3 mm)	59 mm
3/4" G (26,9 mm)	78 mm
1" G (Ø 33,7 mm)	100 mm
1 1/4" G (Ø 42,25 mm)	157 mm
1 1/2" G (Ø 48,3 mm)	199,5 mm
1" W (Ø 25,4 mm)	R3D
1 1/4" W (Ø 31,8 mm)	R3D
1 1/2" W (38,1 mm)	R3D
2" W (Ø 50,8 mm)	R3D

