

PONCEUSE À BANDE BOIS CALIBREUSE À CYLINDRE CORMAK MM3146 - 230V MONOPHASÉ



Ponceuse à bande bois calibreuse à cylindre Cormak MM3146 – 230 v est le tout dernier modèle de rectifieuse monocylindre Cormak. Le broyeur s'est enrichi de nouvelles solutions technologiques assurant un traitement plus précis des matériaux en bois, métal et plastique (élimination des vieux vernis, dérouillage, meulage, élimination de la grêle, etc.). Un bâti lourd et stable qui permet de le travail d'éléments **jusqu'à 100 mm de Hauteur**.

Une technologie innovante de rotation de l'arbre jusqu'à 2800 Rpm permettant de travailler le bois mais aussi le métal.

- Construction massive beaucoup plus lourde que la version précédente
- Guide latéral renforcé de l'arbre de meulage améliorant la rigidité et la grande précision du détail du sol sur la surface de 460 (920) mm
- Embrayage métallique transmettant l'entraînement du moteur à l'arbre de meulage
- Jauge mécanique précise pour une lecture facile de l'épaisseur de meulage souhaitée
- Le cylindre de ponçage en aluminium étiré est équilibré avec précision et auto-refroidissant dans l'ensemble avec la machine

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur	S1 / S61,5 / 2,2 kW 230 / 400V
Vitesse de fonctionnement	2800 tr / min (bois et métal)
Dimension de la courroie sur rouleau	2100 x 75 mm
Dimension de la courroie d'alimentation	1120 x 450 mm
Dimension de la table de travail	460 x 465 mm
Diamètre de Connection	Ø62 mm
Taux d'alimentation	0 ~ 4m/min
Epaisseur min du matériel	3,5 mm
Hauteur de Travail Max	100 mm
Largeur de Travail	460 (920) mm
Moteur d'alimentation	60w
Dimension	880 x 540 x 1230mm
Poids Net / Brut	134/160 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

