

POSITIONNEUR VIREUR DE SOUDAGE MOTORISÉ LM30



Positionneur vireur de soudeur robuste avec une table motorisée d'une capacité de charge jusqu'à 300 kg. Tête tournée par un moteur électrique, équipée d'un inverseur avec fonction d'inclinaison de la tête jusqu'à 90 °. Utilisation facile grâce à une pédale de commande. La table a un point de connexion pour la masse de soudage.

Positionneur de soudure rotatif max 400A- capacité 300kg – 150 kg. Permet un travail précis et rapide lors des assemblages MIG / TIG de vos pièces. Un gain de temps et confort lors de l'assemblage en atelier.

- Tête pivotante par moteur électrique avec inverseur et engrenage
- Fonction d'inclinaison de la tête
- Manipulation simple et rapide
- Régulation en continu de la vitesse de rotation de la tête
- Rotation de la tête gauche / droite
- Distance standard entre les rainures pour un montage confortable de l'étau
- Commande à pied pour un contrôle facile de rotation du plateau
- Le plateau de bridage de 450mm de diamètre est composé de 3 grande rainures afin de bloquer facilement vos pièces ou de monter un mandrin 2 mors, 3 mors ou 4 mors.
- Ce positionneur peut être placé sur une table de travail ou au sol suivant le type de taille des pièces.
La commande au pied permet d'actionner la rotation du plateau.
- Sur le tableau de commande du positionneur rotatif vous pourrez régler le sens de rotation , la vitesse , la mise en rotation...

FICHE TECHNIQUE

Plage de rotation	0.2 – 2 RPM
Diamètre de la table de travail	Ø450mm
Capacité de charge horizontale	300kg
Capacité de charge verticale	150kg
Alésage de la Broche	49mm
Ampérage Maxi	400A
Rainures	12mm
Puissance Moteur	120v
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	500 x 700 x 460mm
Poids	54 / 58 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

