

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO BF35 BDC 230V



Perceuse fraiseuse d'établi Bernardo BF35 BDC 230v ; avec sa vitesse de rotation élevée atteignant 3000 tr/min, son puissant moteur de 1,5 kW et son cône de broche CM 3, cette perceuse-fraiseuse est le modèle idéal pour les utilisateurs exigeants. Pour réduire les temps de fabrication, ce modèle est également disponible avec un affichage de position 3 axes et une avance de table réglable par variateur.

- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Table croisée largement dimensionnée avec surface de précision et rainures en T
- Variateur de vitesse de rotation pour s'adapter à la pièce
- Multiples utilisations possibles : mortaisage, surfacage, alésage, etc.
- Indicateur digital de la vitesse et de la profondeur de perçage
- Inversion du sens de rotation, optimal pour le taraudage
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Concentricité élevée ($\leq 0,015$ mm) de la broche par roulements de précision
- **avance automatique et l'affichage digital 3 axes (Réf. 02-1117) en Option**
- **Socle en option**

Inclus dans la livraison : Mandrin à clé 3-16mm/B16, arbre de montage du mandrin CM3/B16, tirant M12, indicateur digital de vitesse, indicateur digital de profondeur, filtre CEM norme CE, protecteur réglable en hauteur, dispositif de taraudage, outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Capacité de surfacage maxi	75mm
Capacité de fraisage maxi	25mm
Taraudage maxi	M20
Col de cygne	190mm
Distance broche / table mini/maxi	90-440mm
Course de broche	90mm
Vitesse de broche, variable	100 – 1500 / 200 – 3000 tr/min
Cône de broche	CM3
Dimensions de table	840x210mm
Course (x/y)	535/225mm
Tête de fraisage orientable	-90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage	350mm
Dimensions rainures T	14mm
Voltage	230v
Puissance en continu S1 100 %	1,5kW
Puissance S6 40 %	2,2kW
Dimensions machine (L x P x H)*	1180x710x1220mm (*sans socle)
Poids (env.)	210kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

