

COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL BERNARDO CWM 250 R - 400V



Le combiné universel polyvalent CWM 250 R 400v est équipé de série d'une table coulissante. Ce modèle dispose en outre d'une capacité de coupe de 75 mm, accrue grâce à sa grande lame. Très compact, ce modèle est idéal pour les bricoleurs et les amateurs.

- Solide table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée, pour un travail sans vibrations
- En option avec mortaiseuse (capacité 16mm)
- Réglage de la scie par volants ergonomiques
- Confort d'utilisation accru par la table coulissante de série avec guide en aluminium
- Arrêt d'urgence en face avant pour plus de sécurité
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable, pour rabotage – diam. du raccord 100 mm
- Idéal pour raboter avec précision les planches, tasseaux et poutres, etc.
- Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement sans vibrations
- Tables de dégauchissage indéformables en fonte grise fortement nervurée
- Avance désactivable pour le dégauchissage

Inclus dans la livraison : Fer 250x30x3mm, Guide, Serre-flan, Guide d'onglet, Table coulissante, Capot de toupie, Protection de lame avec buse d'aspiration, Flexible avec potence, Guide en aluminium à butée escamotable, Lame de scie 200x3,0x30mm / 18 dents, Poussoir, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	.
Largeur de coupe	250mm
Longueur de la table	1090mm
Hauteur de la table	860mm
Vitesse de l'arbre	4000 tr/min
Nombre de fers	3
Diamètre de l'arbre	75mm
Guide	720x130mm
Guide inclinable	90° à 45°
Enlèvement par passe maxi	3mm
RABOTEUSE	.
Longueur de table	600mm
Largeur de rabot	245mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 195 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Ø buse d'aspiration	100mm
MORTAISEUSE (En option)	.
Dimensions de table	365x145mm
Mandrin Westcott	0 – 16mm
Profondeur de perçage maxi	95mm
Course de chariotage	140mm
Hauteur réglable	75mm
SCIE CIRCULAIRE	.
Dimensions table	900 x 410mm
Hauteur de table	860mm

Table coulissante à rouleau	400 x 250mm
Course table coulissante	670mm
Diam. lame maxi	200 x 30mm
Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°	60 / 50 mm *
Largeur de coupe avec guide parallèle	530mm
Vitesse de rotation lame	4750 tr/min
Puissance en continu S1 100 %	1,1 kW
Puissance en continu S6 40 %	1,5 kW
TOUPIE	.
Diamètre arbre	30mm
Ouverture dans la table	145mm
Hauteur d'outil maxi	70mm
Diamètre d'outil maxi	.
- en fraisage	140mm
- en tenonnage	140 mm
Vitesse de broche	6500 tr/min
Puissance S6 40 %	2,0 kW
Alimentation	400v
Dimensions machine (L x P x H)	1510x1330x1120mm
Poids	280kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

