PLAQUEUSE DE CHANTS CORMAK EB80 230V



PLAQUEUSE DE CHANTS CORMAK EB80 230V

La plaqueuse de chants est utilisée pour la finition des bords des éléments de mobilier avec un bord traditionnel ainsi que des bords en PVC et ABS. Cette série de plaqueuses de chants automatiques est parfaite pour les petits et moyens ateliers de menuiserie et les ateliers de meubles. Peut être transportable.

- **Pression forte et stable pour un travail uniforme.**
- **Les rouleaux de pression en angles aident à guider le haut et à l'empêcher de se rétracter. Équipé d'une force de pression réglable.**
- Entraîneur automatique
- Équipée d'une unité d'affleurage
- Affleurage motorisé de 0.5 à 2mm
- Racleur pour une finition parfaite sans restes de colle
- Réglage et mise en marche très rapides
- La machine est équipée de 2 unités de fraisage traitant la partie supérieure et inférieure du plateau de la table.
- Bras confortable pour l'alimentation des placages.
- 5 rouleaux pressant le matériau recouvert.
- La machine a également la possibilité d'envelopper des plans de travail de forme irrégulière. Pour un tel emballage, déplacez la tête d'alimentation de colle en position latérale.
- Le plan de travail est équipé de glissières en graphite et de rouleaux de support pour faciliter le déplacement des matériaux pendant le travail. Les rouleaux de support sont réglables, ce qui permet d'utiliser des plateaux de table de plus grandes dimensions.
- Les rouleaux collecteurs de placage sont activés lorsque le point de fusion approprié de la colle est atteint

FICHE TECHNIQUE

Puissance	**3,0 kW**
Alimentation	**230v**
Hauteur de la bande de chant	**7 à 60mm**
Hauteur de fraisage	**7 à 45mm**
Épaisseur du chant	**0,3 à 3mm**
Vitesse de chauffage	**5 à 10 min**
Vitesse de travail	**0 à 6 m/min**
Capacité du réservoir de colle	**1000 ml**
Queue de fraisage	**1/4"**
Dimensions	**1700x600x500mm**
Poids	**50 Kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







